



Amoladora Angular Neumática

Amoladora Angular Neumática

[Read More](#)

SKU: H5155420

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Máquinas](#), [Máquinas neumáticas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

515.5420 / H5155420 / EAN: 4042146756294 Versión en ángulo Vibración amortiguada Mango aislado contra el frío Con conector de acoplamiento de 1/4" Para manejo con una sola mano, con diseño ergonómico Con regulación progresiva de la velocidad Guiado de aire de escape por el mango Carcasa ultraligera de resistente plástico especial Para trabajos en espacios reducidos Para fresas de metal duro, minidiscos de corte y muelas con mango de 6 mm Ideal para trabajos de lijado, pulido y grabado Regulación de revoluciones mediante rueda de regulación **CARACTERÍSTICAS** Forma: En ángulo Atributos de funcionamiento 1: Seguro Longitud de paquete mm: 223 Altura de paquete mm: 55 Peso en g: 780 Nivel de ruido (dbA): 101 Nivel de presión acústica (dbA): 90.0 Incertidumbre de medición de la aceleración de vibración: 0.93 Consumo de aire en l/min: 350 Potencia W: 370 Watt Aceleración de vibración: lt 4,4 Diámetro mín. de manguera: 3/8" - 10 mm Revoluciones en vacío en rpm: 18000 Medida de canto mm: 80 Mandril: 6 Anchura B: 85.0 Modo de funcionamiento: Neumático Contenido del paquete: 1 Longitud total L en mm: 200.0 Norma: DIN EN ISO 28927-12 Rosca de unión: 1/4"NPT Presión de servicio en bar: max. 6,3 bar (90 psi) Anchura de paquete mm: 87

[youtube][youtube]

[Más información](#)